



Lef Pisos e Revestimentos S.A
Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) Km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118
PABX (19) 3429-7000
SAC 08000 721 3423
Site: www.lef.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO Dados del Producto / Product Information			Data: Fecha / Date:	
04/03/2026				
Referência (Referencia / Code) :		VA25059		
Nome (Nombre / Name) :		Baita		
Marca (Marca / Brand):		Lef		
Tipologia (Grupo / Typology):		BIlb		
Grupo (Tipologia / Group):		Cerâmica esmaltada / Cerâmica esmaltada / Glazed ceramic		
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finish):		Acetinado / Superfície plana		
Acabamento borda (Acabado / Finishing):		Retificado		
Linha (Línea / Brand) :				
Amadeirados				
Tamanho (Tamaño / Size) :				
25x111				
Número de Faces (Number of faces):				
F24				
Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):				
V3 Variação moderada/Variación moderada/Moderate variation				
Junta Mínima (Minimum joint):				
2,00 mm 0,08 inches				
Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):				
252x1112 mm 9,92x43,78 inches				
Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):				
7,8 mm 0,31 inches				
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use				
LC+LF (LC) Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego. (LF) Paredes internas, externas e fachadas. (LC) All medium to high traffic residential and commercial environments. (LF) Internal and external walls and facades. (LC) Todos los ambientes residenciales y comerciales de medio a alto tráfico. (LF) Paredes y fachadas internas y externas. Não indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento Not recommended for use where greater slip resistance is required No recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento				
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS				
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Physical property				
Características / Characteristics		Norma / Estándar/ Standard		
Resultado / Result				
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group		ABNT NBR ISO 13006 Anexo / Attachment K (6% <EV ≤ 10%)		
6 < Abs < 10%				
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (0,06%)		
≤ 0,06%				
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 800N) (Esp./thickness <7,5mm: ≥ 500N)		
≥ 800N ≥500N				
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Min. 18 / Indiv. min. 16)		
≥ 18MPa ≥ 16MPa				
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)		
Não gretado/No agrietado/Not cracked				
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction		NBR 16919		
<0,4				
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain		N/A		
-				
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property				
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance				
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)		
≥ 3				
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water				
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals				
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment K		
GB				
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentración / Low concentration acid and alkali		GLB		
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)				
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST				
Peso Seco Máx Caixa (kg): 31,91		Caixas por Pallet (un): 32		
Peso por Caja (kg): 70,34		Cajas por Palleta (un): 32		
Box Weigth (lb/box): 70,34		Box Quantity per Pallet (un): 32		
Área por Caixa (m²): 1,96		Empilhamento Palete (plt): 5 paletes		
Área por Caja (m²): 21,10		Apilamiento de palets (#palets) Pallet stacking (#pallets)		
Meters per Box (sq.ft²/box): 21,10		Peso do Pallet (kg): 1.021		
Peças por Caixa (un): 7		Peso por Palleta (kg): 2.251		
Piezas por Caja (un): 7		Pallet Weinght (lb/pal): 2.251		
Pieces per Box (un): 7		Altura do Pallet (m): 0,61		
		Altura del Palleta (m): 0,61		
		Pallet Heigth (in): 24,02		
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS				
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.				
-Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.				
-Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing				